

Новый LiftMaster U — быстрое увеличение рабочей высоты до 4,3 м.



Место крепления СИЗ

для ваших средств индивидуальной защиты (требуется в соответствии с EN 280).



Ручная рукоятка и альтернативный метод работы

Рабочая высота может быть быстро отрегулирована - не требуется питание от сети или аккумулятора. Подъемным механизмом можно также управлять с помощью обычного аккумуляторного шуруповерта. Двустворчатая защитная дверь с подпружиненными петлями. Легкий, безопасный вход. Плавный подъем.



Накладки

предотвращают повреждение стен.



Колеса с плавным ходом

с простыми в использовании блокировочными тормозами.

Двустворчатая безопасная дверь

с подпружиненными петлями. Легкий, безопасный вход.



Стабилизация основания

с быстроразъемными стабилизаторами с запорным механизмом.



Используемые стандарты

- Макс. в соответствии с EN 280.
- Соответствует EN 2080, DGUV 208-019.

LiftMaster U

Поднимитесь на рабочую высоту 4,3 м в кратчайшие сроки. Безопасно работайте на высоте в любом месте и в любое время – питание от сети или аккумулятора не требуется. Готов к использованию круглосуточно. Высокая мобильность благодаря своей легкой конструкции (всего 165 кг) и компактным размерам.

Технические характеристики

- Размер платформы: 0,60 x 0,70 м
- Материал платформы: пластина из ребристого алюминия
- Высота ограждения: 1 м
- Грузоподъемность: 120 кг
- Стандарт: EN 280



Легкое движение



Высота платформы до 2,30 м



Простые в использовании передние тормоза.



Точка крепления для СИЗ.

Высота платформы м	Рабочая высота м	Высота сложенного м	Ширина сложенного м	Площадь основания, выдвинутая штанга стабилизатора Д x Ш м	Вес кг	Артикул
от 0,45 до 2,30 м	4,30	1,65	0,74	1,20 x 1,65	165	40002